

REAL-NRWG SDS 3

SYSTÈME NATUREL D'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DE LA CHALEUR

Le SDS 3 est un système NRWG certifié destiné à l'évacuation contrôlée des fumées et de la chaleur conformément à la norme SN EN 12101-2, ainsi qu'à la ventilation naturelle quotidienne.

Sa construction robuste et sa technique de commande modulaire garantissent un fonctionnement fiable et une compatibilité optimale avec les différents systèmes.

Grâce à sa capacité élevée de résistance aux charges de neige, le système est particulièrement adapté aux applications exigeantes et aux régions soumises à des contraintes statiques élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Destiné à l'ouverture et à la fermeture de coupoles pour les applications de ventilation et de désenfumage
- Conçu pour résister à des charges de vent jusqu'à 4'100 Pa et à des charges de neige jusqu'à 4'300 Pa.
- Durée de vie testée : au minimum 1'000 cycles de désenfumage (RWA) et 10'000 cycles de ventilation.
- Forces de verrouillage élevées pour garantir un fonctionnement sûr, même en cas de charges importantes
- Différentes configurations du système permettant une utilisation avec différents types de coupoles et de constructions

ACCESSOIRES EN OPTION

- Avec le Powerpack Open, il est possible d'atteindre une charge maximale du système de 5'500 Pa (coupole, charge de neige comprise).
- Verrouillage mécanique pour des charges de vent élevées
- Électronique modulaire et extensible avec signalisation SA et SZ, BSY+ (fonctionnement synchronisé de deux entraînements) et interface pour passerelle ACB.



Vous trouverez les prix actuels, les caractéristiques techniques et d'autres informations sur notre site web :

www.real-ag.ch/fr